

Σελίδα προϊόντος



VALENA LIFE LEGRAND

Περιστροφικός Ρυθμιστής Χωρίς Ουδέτερο Valena In'Matic - 240 V~ - 50 Hz

ΚΩΔ. 752060 | EAN. 3414970465139

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Ρυθμιστές 250 V AC - 50 Hz -Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. -Ανάβουν στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας. - Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση από μη φωτεινά μπουτόν (αρ. κατλ. 7 520 11). - Ακροδέκτες με βίδες. Περιστροφικός Ρυθμιστής Χωρίς Ουδέτερο - Για κάθε τύπο λαμπτήρων: - -Leds και οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού dimmable: 5-75 W (10 λαμπτήρες max). -Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 3-400 VA. -Σωλήνας φθορισμού με μπάλαστ: 5-300 VA. -Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 5-300 W. -Όταν ανάβει, φτάνει σταδιακά (2 sec) στο τελευταίο (πριν το σβήσιμο) επίπεδο φωτεινότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά




Assembly arrangement	Basic element	Transparent	No
Method of operation	Turn/push button	Suitable for degree of protection (IP)	IP40
App control via Bluetooth	No	Impact strength	IK02
Serial dimmer	No	Nominal voltage	230-230 V
Type of load	Universal	Frequency	47-63 Hz
Substation input	Yes	Control voltage	90-243 V
Light value memory	Yes	Nominal power resistive load	5-300 W
Applicable with button	Yes	Connection type	Screwed terminal
Applicable with movement sensor	No	Core cross section	2.5-2.5 mm ²
Applicable with presence indicator	No	Device width	74.7 mm

Applicable with time switch/timer	No
Applicable with transmission button	Yes
Applicable with infrared button	No
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy
Colour	Black

Device height	74.7 mm
Device depth	32 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Built-in depth	32 mm
Operating / setting temperature	0-35 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Type of voltage	AC
Stress test conformity (1000V)	No

Έντυπα


Τεχνικά εγχειρίδια

-  LE07432AC.pdf | PDF (0.7Mo)
-  LE07432AB_hermes.pdf | PDF (1.88Mo)
-  F01954EN-02.pdf | PDF (0.62Mo)

CAD & σχεδιαστικά / BIM

-  752060_AllCATPart.stp | IFC (15.78Mo)

Σελίδες καταλόγου

-  GenCat2020_21_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)