


# Σελίδα προϊόντος



## VALENA LIFE LEGRAND

Πατητός Ρυθμιστής Χωρίς Ουδέτερο Valena In'Matic  
- 240 V~ - 50 Hz

ΚΩΔ. 752062 | EAN. 3414970465214

Valena Life™ IN'MATIC-μηχανισμοί ρύθμισης φωτισμού

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Valena Life™ IN'MATIC-μηχανισμοί ρύθμισης φωτισμού

### Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena Life™ IN'MATIC-μηχανισμοί ρύθμισης φωτισμού -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Ρυθμιστές 250V~ -50Hz - Εξοπλισμένο με προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα - Μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως μέσω μη φωτιζόμενων μπουτόν (Αρ. Κατ. 7 520 11), με κάθε μπουτόν να μπορεί να εκτελεί τη λειτουργία ON/OFF και μείωσης της έντασης του φωτός - Scre Ακροδέκτες με βίδες , Ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο -Για κάθε τύπο λαμπτήρων: - - Ρυθμιστές LED: 5-75 W (10 λαμπτήρες max) - Leds και οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού dimmable: 5-75 W (10 λαμπτήρες max). -Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 3-400 VA.- Σωλήνας φθορισμού με μπάλαστ: 3-200 VA. - Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 3-400 W. - When switched on, gradually (2 seconds) lights up at the level set before last switchoff - Λειτουργία: - - λειτουργία dimming - Χρησιμοποιείται για ρύθμιση φωτισμού συμβατικά, σε προκαθορισμένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%) - Νυχτερινή Λειτουργία : μείωση της φωτεινότητας της λάμπας για 1 ώρα

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement	Basic element
App control via Bluetooth	No
Serial dimmer	No
Type of load	Universal
Substation input	Yes
Light value memory	Yes
Applicable with button	Yes
Applicable with movement sensor	No
Applicable with presence indicator	No

Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK02
Nominal voltage	240-240 V
Frequency	47-63 Hz
Control voltage	90-253 V
Nominal power resistive load	3-400 W
Connection type	Screwed terminal
Core cross section	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Device width	74.7 mm

Applicable with time switch/timer	No
Applicable with transmission button	Yes
Applicable with infrared button	No
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy
Colour	Black
Transparent	No

Device height	74.7 mm
Device depth	32.1 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Built-in depth	32.1 mm
Operating / setting temperature	0-35 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Type of voltage	AC
Stress test conformity (1000V)	No

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια



LE07434AB\_hermes.pdf | PDF (0.57Mo)



F01602EN-06.pdf | PDF (0.79Mo)

### CAD & σχεδιαστικά / BIM



752062\_AIICATPart.stp | IFC (14.14Mo)

### Σελίδες καταλόγου



GenCat2020\_21\_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)