


Σελίδα προϊόντος



VALENA LIFE LEGRAND

Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού για Μπάλαστ 1-10V, με Ουδέτερο Valena- Στήριξη με νύχια/βίδες -240 V~ -50 Hz

ΚΩΔ. 752067 | EAN. 3414970465016

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού

Εγγύηση 2 χρόνια

[> Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί - Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού για Μπάλαστ 1-10V, με Ουδέτερο -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Ρυθμιστές Έντασης Φωτισμού για Μπάλαστ 1-10V, με Ουδέτερο - Εξοπλισμένο με προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα - Όταν είναι ενεργοποιημένο, ανάβει στο επίπεδο που έχει ρυθμιστεί πριν από την τελευταία απενεργοποίηση - Μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως μέσω μη φωτιζόμενων μπουτόν (Αρ. Κατ. 7 520 11), με κάθε μπουτόν να μπορεί να εκτελεί τη λειτουργία ON/OFF και μείωσης της έντασης του φωτός - Ακροδέκτες με βίδες , Ρυθμιστής με ουδέτερο, για 1-10 V ballast - Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση για λαμπτήρες φθορισμού με μπάλαστ 1-10V: 600VA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement	Basic element	Suitable for degree of protection (IP)	IP20
App control via Bluetooth	No	Impact strength	IK02
Serial dimmer	No	Nominal voltage	240-240 V
Type of load	Other	Frequency	47-63 Hz
Substation input	Yes	Control voltage	90-253 V
Light value memory	Yes	Nominal power resistive load	20-600 W
Applicable with button	Yes	Connection type	Screwed terminal
Applicable with movement sensor	No	Core cross section	2.5-2.5 mm ²
Applicable with presence indicator	No	Device width	74.7 mm
Applicable with time switch/timer	No	Device height	74.7 mm

Applicable with transmission button	Yes
Applicable with infrared button	No
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy
Colour	Black
Transparent	No

Device depth	32 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Built-in depth	32 mm
Operating / setting temperature	0-35 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Type of voltage	AC
Stress test conformity (1000V)	No

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια



LE07433AA.pdf | PDF (0.92Mo)

Σελίδες καταλόγου



GenCat2020_21_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)