

Σελίδα προϊόντος



VALENA LIFE LEGRAND

αποσπώμενη λάμπα Valena Life - ivory

ΚΩΔ. 752169 | EAN. 3414970453747

Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες - Ivory Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια

[> Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες - Ivory Valena Life

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Αποσπώμενη λάμπα - Παραδίδεται με πλακίδιο - Ακροδέκτες με βίδες. - Ανάβει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. - Push&pull σύστημα εξαγωγής της λάμπας από τη βάση φόρτισης: ανάβει τη λάμπα η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως φακός (ON-OFF) - Αυτονομία έως 2 ώρες. - Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού. - Ivory Valena Life

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method	Built-in
Function	Escape route lighting/signage
Suitable for labelling type	Other
With pictogram	No
Monitoring equipment	Other
Suitable for standby switching	Yes
With remote switch connection	No
Power supply system	Peripheral (individual battery)
Battery quality	NiMH
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	Yes

Protection class	II
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	19 lm
Luminous flux in standby mode	5 lm
Recognition distance	0 m
Nominal operation time	1-1 h
Width	75 mm
Height/depth	44 mm
Length	75 mm
Built-in height/depth	30.5 mm
Type of wiring	Ending
Connection type	Screw connection

Lamp holder	Other
Housing material	Plastic
Housing colour	White
Material cover	Plastic, opal
Voltage type	AC
Nominal voltage	230-230 V
Light distributor	Diffuser lens/optic/panel
Degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK04

Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-5-35 °C
Supply frequency	50-60 Hz
Halogen-free	Yes
Terminals capacity	1.5-1.5 mm ²
With complementary luminous signal	No
Supplied remote control	No
Contains Batteries and/or Accumulator	Yes
Connected object	No

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια

LE08104AA.pdf | PDF (2.45Mo)

F02058EN-00.pdf | PDF (0.95Mo)

CAD & σχεδιαστικά / BIM

752069_AIICATPart.stp | IFC (17.28Mo)

Σελίδες καταλόγου

GenCat2020_21_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)