

# Σελίδα προϊόντος



## VLIFE LEGRAND

Valena life μηχανισμός - ανιχνευτής Κίνησης Χωρίς Ουδέτερο με Bypass- ON/OFF 400W-λευκό

ΚΩΔ. 752172 | EAN. 3414970462923

Ανιχνευτής Κίνησης χωρίς ουδέτερο με Bypass. Ακροδέκτες με βίδες. Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρων. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180°, εμβέλεια 8m.

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Ανιχνευτής Κίνησης χωρίς ουδέτερο με Bypass. Ακροδέκτες με βίδες. Με ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα. Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρων. Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180°, εμβέλεια 8m.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Movement sensor
With DALI interface	No
Constant light control	Yes
HVAC-control	No
Forced switch off	Yes
Animal zone	No
Creep-under protection	No
Background monitoring	No
Networkable	No
Optimum mounting height	1.2 m
Staircase light controller	Yes
Bridging switch	No
Max. reach sideways	6 m
Max. reach frontally	8 m
Diameter reach on floor	6 m

RAL-number (similar)	9003
Transparent	No
Degree of protection (IP)	IP40
Impact strength	IK04
Voltage type	AC
Frequency	47-63 Hz
Nominal voltage	230-230 V
Min. switch-on time	10 s
Max. duty cycle	10 min
Detection angle horizontal	120-120 °
Response value luminosity	5-1275 lx
Max. switching power	250 W
Temperature	-5-45 °C
Max. starting current	0.4 A
Control current	0.4 mA

Suitable for wireless transmission	No
Remote operation	No
With remote control	No
Response value sensitivity adjustable	No
Response value luminosity adjustable	Yes
With signal unit	Yes
Teach-function for response value luminosity	No
Dim function with dimmer basic element	No
Mounting method	Flush-mounted
Connection type	Screwed terminal
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy
Anti-bacterial treatment	No
Colour	White

Substation input	No
With alarm function	No
With acoustic sensor	No
Width	74.7 mm
Height	74.7 mm
Depth	32.1 mm
Built-in depth	32.1 mm
With connection cable	No
Connection cable length	0 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Operating / setting temperature	-5-45 °C
Storage temperature	-20-70 °C
Terminals capacity	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Auto switch	Yes

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

F01970EN-01.pdf | PDF (2.01Mo)

LE07972AD.pdf | PDF (1.26Mo)

LE07972AE.pdf | PDF (0.58Mo)

### CAD & σχεδιαστικά / BIM

752172\_AllCATPart.stp | IFC (22.25Mo)

### Σελίδες καταλόγου

GenCat2020\_21\_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)