

Σελίδα προϊόντος



VALENA LIFE LEGRAND

Ανιχνευτής διεύλεσης Valena Life - white

ΚΩΔ. 752174 | EAN. 3414970465252

Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες - White Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες - White Valena Life

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC mechanisms - ανιχνευτής κίνησης, αποσπώμενη λάμπα, έλεγχος ρολών, καρτοδιακόπτες -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Ανιχνευτές Κίνησης - Παραδίδεται με πλακίδιο - Ακροδέκτες με βίδες - Με το πέρασμα ενός ατόμου ανιχνεύει την κίνηση και φωτίζει την όδευση. - Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 180° - εμβέλεια 6m - Φωτισμός με LEDs. - Διαθέτει και ηχητικό σήμα που μπορεί να απενεργοποιηθεί. - White Valena Life

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Movement sensor
With DALI interface	No
Constant light control	No
HVAC-control	No
Forced switch off	No
Animal zone	No
Creep-under protection	No
Background monitoring	No
Networkable	No
Optimum mounting height	1.2 m
Staircase light controller	Yes
Bridging switch	No

RAL-number (similar)	9003
Transparent	No
Degree of protection (IP)	IP41
Impact strength	IK02
Voltage type	AC
Frequency	47-63 Hz
Nominal voltage	240-240 V
Min. switch-on time	30 s
Max. duty cycle	30 min
Detection angle horizontal	180-180 °
Response value luminosity	2.5-2.5 lx
Max. switching power	1.3 W

Max. reach sideways	2 m
Max. reach frontally	6 m
Diameter reach on floor	2 m
Suitable for wireless transmission	No
Remote operation	No
With remote control	No
Response value sensitivity adjustable	No
Response value luminosity adjustable	No
With signal unit	Yes
Teach-function for response value luminosity	No
Dim function with dimmer basic element	No
Mounting method	Flush-mounted
Connection type	Screwed terminal
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Glossy
Anti-bacterial treatment	No
Colour	White

Temperature	0-35 °C
Max. starting current	0.013 A
Substation input	No
With alarm function	No
With acoustic sensor	No
Width	74.7 mm
Height	74.7 mm
Depth	32.8 mm
Built-in depth	32.8 mm
With connection cable	No
Connection cable length	0 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Operating / setting temperature	0-35 °C
Storage temperature	0-35 °C
Terminals capacity	2.5-2.5 mm ²
Auto switch	Yes

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια

LE07431AB.pdf | PDF (0.76Mo)

CAD & σχεδιαστικά / BIM

752174_AllCATPart.stp | IFC (36.43Mo)

Σελίδες καταλόγου

GenCat2020_21_p 252.pdf | PDF (0.12Mo)