

Σελίδα προϊόντος



VALENA LIFE LEGRAND

Πλακίδιο Valena Life - Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου- με μηχανισμό - ivory

ΚΩΔ. 752233 | EAN. 3414970540980

Valena™ Life - ανιχνευτές κίνησης, έλεγχος ρολών και θερμοστάτη με ενσωματωμένο πλακίδιο - Θερμοστάτης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης - Παραδίδεται με μηχανισμό

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Valena™ Life - ανιχνευτές κίνησης, έλεγχος ρολών και θερμοστάτη με ενσωματωμένο πλακίδιο - Θερμοστάτης Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης - Παραδίδεται με μηχανισμό

Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ Life - ανιχνευτές κίνησης, έλεγχος ρολών και θερμοστάτη με ενσωματωμένο πλακίδιο -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Θερμοστάτες - Ακροδέκτες με βίδες. Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - Χειριστήριο με ενδείξεις και επιλογές min ,max των ρυθμιζόμενων παραμέτρων. - Ρύθμιση θερμοκρασίας απο 5°C έως 30°C (± 0,5°C) - Τροφοδοσία: 230 V~ - 50/60 Hz - Μία έξοδος με επαφή μη τροφοδοτούμενη. - Κατάλληλος για συστήματα θέρμανσης ενδοδαπέδιας ή οροφής. - Ικανότητα διακοπής: - 8 A - 250 VA- ωμικό φορτίο. - 2 A - 250 VA- επαγωγικό φορτίο - Ικανότητα διακοπής: - Για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση ικανότητα διακοπής : απο 1 mA έως 500mA max,για 12 έως 48 VA , και 12 έως 24 V DC. - Για θερμοστάτη: - - Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - Παραδίδεται με μηχανισμό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of power supply	230 V AC
Connection	3-/4-wire
With receiver	No
Measuring range	10-30 °C
External sensor	No
Thermal feedback	None
Control characteristic	Other
Suitable for heating	Yes
Number of heater outputs	1

With tap water circuit	No
Contact type	Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage	230 V
Max. contact load	8 A
Degree of protection (IP)	IP21
Explosion-proof	No
Colour	Beige
RAL-number	1040
Height	75 mm

Suitable for cooling	Yes
Number of cooler outputs	1
Differential value	2-2 K
Adjustable differential	No
Temperature readable	No
With sound indicator	No
Sensor/feeler type	Other
Mounting method	Flush-mounted
Number of modules (module system)	1
With display	No
Operation	Turn

Width	75 mm
Depth	47 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Operating / setting temperature	-5-40 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Type of voltage	AC
Supply frequency	50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator	No

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια

[LE07426AE.pdf](#) | PDF (1.58Mo)

[F03354EN-00.pdf](#) | PDF (0.34Mo)

CAD & σχεδιαστικά / BIM

[752133_AllCATPart.stp](#) | IFC (21.08Mo)

Σελίδες καταλόγου

[GenCat2020_21_p 252.pdf](#) | PDF (0.12Mo)