


# Σελίδα προϊόντος



## VALENA LIFE LEGRAND

Πρίζες Ρεύματος Valena In'Matic - Αυτόματοι ακροδέκτες - 16 A - 250 V~

ΚΩΔ. 753021 | EAN. 3414970508508

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ -Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. Για να γίνει φωτεινό δέχεται ειδικά πλακίδια.

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ -Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. Για να γίνει φωτεινό δέχεται ειδικά πλακίδια.

## Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος -Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - IP 2X προστασία - Δέχονται πλακίδια και πλαίσια από τις σειρές Valena Life και Valena Allure - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Δέχεται το ενδεικτικό LED αρ.καταλ. 0 676 64 για να γίνει φωτεινό. -Αυτόματοι ακροδέκτες.-Για να γίνει φωτεινό δέχεται ειδικά πλακίδια.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact	Other
Number of active contacts (round)	1
Number of active contacts (flat)	0
With signal lamp	No
Number of ports USB-A	0
Number of ports USB-C	0
Number of units	1
Number of socket outlets switchable	0
Number of phases	1

Surface protection	Untreated
Surface finishing	Matt
Anti-bacterial treatment	No
With loop through function	Yes
With on/off switch	No
Rotated central insert	No
Nominal current	16 A
Nominal voltage	250 V
Frequency	50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK04

Imprint/indication	None
Connection type	Push-in clamp
With hinged lid	No
With enhanced contact protection	No
Label space/information surface	No
Colour	Other
Metallic colour	No
Transparent	No
Lockable	No
Eject-mechanism	No
Insulated mounting	No
With function lighting	No
Over voltage protection	No
Fault current protection	No
With miniature fuse	No
Special power supply	No special power supply
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes

Device width	74.7 mm
Device height	74.7 mm
Device depth	37.6 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Amazon Alexa	No
Compatible with Google Assistant	No
IFTTT support available	No
With Wi-Fi signal repeater	No
With built-in bluetooth speaker	No
For heavy conditions according to VDE	No
Built-in depth	29 mm
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-5-35 °C
Type of voltage	AC
Power Delivery	No
Cable nature for connection	Rigid
Cable section	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Cable support	Other
Cover	Other
Connected object	No

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

F01949EN-01.pdf | PDF (1.5Mo)

### CAD & σχεδιαστικά / BIM

753021\_AllCATPart.stp | IFC (12.03Mo)

### Σελίδες καταλόγου

GenCat2020\_21\_p 253.pdf | PDF (0.13Mo)

### Πρότυπα & πιστοποιητικά

LGRP-00774-V01.01-EN.pdf | PDF (1.1Mo)

OC / CB-HU-003511

OC / CB-HU-001410

OC / CB-HU-001784

MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003