

Σελίδα προϊόντος



VALENA IN'MATIC LEGRAND

Valena™ Iife- Πρίζα RJ45 KAT 6-UTP Τηλεόρασης, Τηλεφώνου, Πληροφορικής Οι Μηχανισμός διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης.

ΚΩΔ. 753044 | EAN. 3414970474940

Πρίζες Πληροφορικής RJ45 - Κατηγορίας 6 Α Πρίζες με κονέκτορα LCS 3 για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και σχέδιο καλωδίωσης.

Εγγύηση 2 χρόνια

[> Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Πρίζες Πληροφορικής RJ45 - Κατηγορίας 6 Α Πρίζες με κονέκτορα LCS 3 για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και σχέδιο καλωδίωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting	No
Flush-mounted installation	Yes
Duct installation	No
Floor box/subfloor mounted	No
Type of fastening	Screwing
Assembly arrangement	Basic element
Type of connector	RJ45 8(8)
With buses/couplings	Yes
Suitable for number of connectors	1
Category	6A (IEC)
Colour	Black
RAL-number	0
Connection type	Insulation displacement connector
Shielded buses	No

Degree of protection (IP)	IP21
Mechanical coding	No
Colour coding	Yes
Device width	74.7 mm
Device height	74.7 mm
Device depth	35.4 mm
Built-in depth	27.6 mm
Degree of impact strength (IK)	IK04
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Terminal marking indication	Yes
Halogen-free	Yes
Antimicrobial treatment	No
Mounting method	Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product	0-0 mm

Separate earthing connection	No
With label space	No
Separate strain relief	No
Mounting method shielding connection	None
Outlet direction	Straight
With dust cover	Yes

Maximum Input cable diameter	9 mm
Entry membrane gland type	Not applicable
Vertical fixing center distance	0-0 mm
Horizontal fixing center distance	0-0 mm
Cable support	Not applicable

Έντυπα

Τεχνικά εγχειρίδια

[LE07421AB.pdf](#) | PDF (3.22Mo)

[F02127EN-01.pdf](#) | PDF (1.16Mo)

Πρότυπα & πιστοποιητικά

[AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013](#)

[AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012](#)

Σελίδες καταλόγου

[GenCat2020_21_p 254.pdf](#) | PDF (0.13Mo)