

# Σελίδα προϊόντος



## VALENA LIFE LEGRAND

Valena Life-Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS

ΚΩΔ. 753131 | EAN. 3414970508737

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS - Valena Allure design

Εγγύηση 2 χρόνια

[> Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS - Valena Allure design

## Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Οι μηχανισμοί Valena In 'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης. - Να συμπληρωθεί με πλαίσιο - IP 2X προστασία - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Κόκκινη,Ασφαλείας,UPS - Παραδίδεται με το πλακίδιο. - Αυτόματοι ακροδέκτες. - Πιθανό εξάρτημα: αδιάβροχο εξάρτημα Cat.No 0 502 99 - κουμπώνει απευθείας στο βύσμα - Valena Allure design

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact	Other
Number of active contacts (round)	3
Number of active contacts (flat)	0
With signal lamp	No
Number of ports USB-A	0
Number of ports USB-C	0
Number of units	1
Number of socket outlets switchable	0
Number of phases	1
Imprint/indication	None
Connection type	Screwed terminal

Surface finishing	Glossy
Anti-bacterial treatment	No
With loop through function	Yes
With on/off switch	No
Colour of switch operator	Red
Rotated central insert	No
Nominal current	16 A
Nominal voltage	250 V
Frequency	50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK04
Device width	74.7 mm

With hinged lid	No
With enhanced contact protection	Yes
Label space/information surface	No
Colour	Red
Metallic colour	No
Transparent	No
Lockable	No
Eject-mechanism	No
Insulated mounting	No
With function lighting	No
Over voltage protection	No
Fault current protection	No
With miniature fuse	No
Special power supply	Additional safety power supply (red)
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated

Device height	74.7 mm
Device depth	37.2 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Amazon Alexa	No
Compatible with Google Assistant	No
IFTTT support available	No
With Wi-Fi signal repeater	No
With built-in bluetooth speaker	No
For heavy conditions according to VDE	No
Built-in depth	27.2 mm
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-5-35 °C
Type of voltage	AC
Power Delivery	No
Cable nature for connection	Flexible or rigid
Cable section	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Cable support	Other
Cover	Central cover plate
Connected object	No

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

F01949EN-01.pdf | PDF (1.5Mo)

### CAD & σχεδιαστικά / BIM

753131\_AIICATPart.stp | IFC (19.61Mo)

### Σελίδες καταλόγου

GenCat2020\_21\_p 253.pdf | PDF (0.13Mo)

### Πρότυπα & πιστοποιητικά

OC / CB-HU-001784

OC / CB-HU-003511

OC / CB-HU-001410

MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003