

# Σελίδα προϊόντος



## VALENA LIFE LEGRAND

Πρίζα 2Π+Γ Valena Life - πορτοκαλί- Πρίζες 16 A - 250 V AC

ΚΩΔ. 753229 | EAN. 3414970508676

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Πορτοκαλί,Ασφαλείας - Valena Life design

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Πρίζες Ρεύματος Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Πορτοκαλί,Ασφαλείας - Valena Life design

### Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ Life - Πρίζες Φόρτισης USB με πλακίδιο - Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Διατίθενται με πλακίδιο και βάση στήριξης - Να συμπληρωθεί με πλαίσιο από τις σειρές Valena Life και Valena Allure. - IP 2X προστασία - Ο μηχανισμός προσφέρεται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. - Παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί
- Πρίζες 16 A - 250 V AC - Πρίζα 2Π+Γ Πορτοκαλί,Ασφαλείας - Παραδίδεται με πλακίδιο - Αυτόματοι ακροδέκτες. - Valena Life design

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact	Other
Number of active contacts (round)	1
Number of active contacts (flat)	0
With signal lamp	No
Number of ports USB-A	0
Number of ports USB-C	0
Number of units	1
Number of socket outlets switchable	0
Number of phases	1
Imprint/indication	None

Surface finishing	Glossy
Anti-bacterial treatment	No
With loop through function	Yes
With on/off switch	No
Colour of switch operator	Orange
Rotated central insert	No
Nominal current	16 A
Nominal voltage	250 V
Frequency	50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP)	IP20
Impact strength	IK04
Device width	74.7 mm

Connection type	Push-in clamp
With hinged lid	No
With enhanced contact protection	Yes
Label space/information surface	No
Colour	Orange
Metallic colour	No
Transparent	No
Lockable	No
Eject-mechanism	No
Insulated mounting	Yes
With function lighting	No
Over voltage protection	No
Fault current protection	No
With miniature fuse	No
Special power supply	Supplementary safety power supply (orange)
Mounting method	Flush-mounted
Type of fastening	Mounting with claw and screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	Yes
Surface protection	Untreated

Device height	74.7 mm
Device depth	39.6 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Amazon Alexa	No
Compatible with Google Assistant	No
IFTTT support available	No
With Wi-Fi signal repeater	No
With built-in bluetooth speaker	No
For heavy conditions according to VDE	No
Built-in depth	29 mm
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-5-35 °C
Type of voltage	AC
Power Delivery	No
Cable nature for connection	Rigid
Cable section	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Cable support	Other
Cover	Central cover plate
Connected object	No

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

F01949EN-01.pdf | PDF (1.5Mo)

### CAD & σχεδιαστικά / BIM

753129\_AllCATPart.stp | IFC (24.65Mo)

### Σελίδες καταλόγου

GenCat2020\_21\_p 253.pdf | PDF (0.13Mo)

### Πρότυπα & πιστοποιητικά

OC / CB-HU-003511

OC / CB-HU-001410

OC / CB-HU-001784

VDE-40044570

MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003