

# Σελίδα προϊόντος



## VALENA LIFE LEGRAND

Πλακίδιο Valena Life - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου - με μηχανισμό - mat black

ΚΩΔ. 756333 | EAN. 3414972053495

Valena™ Life -ανιχνευτές κίνησης,έλεγχος ρολών και θερμοστατών με πλακίδιο - Διατίθεται με μηχανισμό

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

## Κύρια περιγραφή:

Valena™ Life -ανιχνευτές κίνησης,έλεγχος ρολών και θερμοστατών με πλακίδιο - Διατίθεται με μηχανισμό

## Χαρακτηριστικά προϊόντος :

- Valena™ Life -ανιχνευτές κίνησης,έλεγχος ρολών και θερμοστατών με πλακίδιο - Valena In'Matic μηχανισμοί με πλακίδια και βάση στήριξης - Να συμπληρωθούν με πλαίσιο - Παρέχεται με τοποθετημένη διαφανή ασπίδα προστασίας από τη σκόνη - Flowpack packaging: robust protection to ensure optimum operation
- Θερμοστάτες - Ακροδέκτες με βίδες, Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - Χειριστήριο με ενδείξεις και επιλογές min ,max των ρυθμιζόμενων παραμέτρων. - Ρύθμιση θερμοκρασίας απο 5°C έως 30°C ( $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ) - Τροφοδοσία: 230 V~ - 50/60 Hz - Μία έξοδος με επαφή μη τροφοδοτούμενη. - Κατάλληλος για συστήματα θέρμανσης ενδοδαπέδιας ή οροφής. - Ικανότητα διακοπής: - 8 A - 250 VA- ωμικό φορτίο. - 2 A - 250 VA- επαγωγικό φορτίο - Ικανότητα διακοπής: - Για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση ικανότητα διακοπής : απο 1 mA έως 500mA max,για 12 έως 48 VA , και 12 έως 24 V DC. - Για θερμοστάτη: - - Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου - Παραδίδεται με μηχανισμό

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of power supply	230 V AC
Connection	3-/4-wire
With receiver	No
Measuring range	10-30 °C
External sensor	No
Thermal feedback	None
Control characteristic	Other
Suitable for heating	Yes
Number of heater outputs	1
Suitable for cooling	Yes

With tap water circuit	No
Contact type	Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage	230 V
Max. contact load	8 A
Degree of protection (IP)	IP21
Explosion-proof	No
Colour	Black
Height	75 mm
Width	75 mm

Number of cooler outputs	1
Differential value	2-2 K
Adjustable differential	No
Temperature readable	No
With sound indicator	No
Sensor/feeler type	Other
Mounting method	Flush-mounted
Number of modules (module system)	1
With display	No
Operation	Turn

Depth	47 mm
Compatible with Apple HomeKit	No
Compatible with Google Assistant	No
Compatible with Amazon Alexa	No
IFTTT support available	No
Operating / setting temperature	-5-40 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Type of voltage	AC
Supply frequency	50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator	No

## Έντυπα

### Τεχνικά εγχειρίδια

 LE07426AE.pdf | PDF (1.58Mo)

 F03354EN-00.pdf | PDF (0.34Mo)