

Σελίδα προϊόντος



VALENA LEGRAND

Valena™ Πρίζα πληροφορικής- KAT 6- RJ45 UTP 2 ΕΞ-χρώμα αλουμινίου

ΚΩΔ. 770247 | EAN. 3245067702475

Πρίζα RJ45 κατ.6 UTP, 2 έξοδοι Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζα γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση. Στήριξη με νύχια Χρώμα: αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια

> [Επισκεφθείτε τον e-κατάλογο](#)

Κύρια περιγραφή:

Πρίζα RJ45 κατ.6 UTP, 2 έξοδοι Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζα γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση. Στήριξη με νύχια Χρώμα: αλουμίνιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting	No
Flush-mounted installation	Yes
Duct installation	No
Floor box/subfloor mounted	No
Type of fastening	Other
Assembly arrangement	Basic element with central cover plate
Type of connector	RJ45 8(8)
With buses/couplings	Yes
Suitable for number of connectors	2
Category	6
Colour	Aluminium
RAL-number	7040
Connection type	Insulation displacement connector
Shielded buses	No
Separate earthing connection	No






With dust cover	No
Mechanical coding	No
Colour coding	Yes
Device width	71 mm
Device height	71 mm
Device depth	36 mm
Built-in depth	26.2 mm
Operating / setting temperature	-5-35 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Terminal marking indication	Yes
Halogen free	Yes
Antimicrobial treatment	No
Mounting method	Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product	0-0 mm
Maximum Input cable diameter	9 mm

With label space	No
Separate strain relief	No
Mounting method shielding connection	None
Outlet direction	Inclined

Entry membrane gland type	Not applicable
Vertical fixing center distance	0-0 mm
Horizontal fixing center distance	0-0 mm
Cable support	Not applicable

Έντυπα

Πρότυπα & πιστοποιητικά

-  AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056 | (0.06Mo)
-  AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026 | (0.07Mo)
-  AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047 | (0.08Mo)
-  AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)
-  AoC-SA51_SB51_ac109587 | (0.06Mo)
-  AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057 | (0.06Mo)
-  AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (| (0.08Mo)
-  AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025 | (0.07Mo)
-  AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024 | (0.07Mo)