



294411



ε



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

Εντολή και σήμανση

- με soft lock

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
- δυνατότητα ελ'ργκου τάσης χωρίς αποσυναρμολογία	

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	20...420 VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 4 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	20...420 W

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου	με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστή φωτισμού universal, με είσοδο για μονάδα επέκτασης με μπουτόν αφής (επαφή NO) για λειτουργία μονού σημείου
--------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	πλαστικό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	24 mm
Διάσταση άξονα Ø	4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V	3...100 W
-----------------------------------	-----------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	20...420 W
--	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	0,5...4 mm ²
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

Εξοπλισμός

- με μνήμη φωτεινότητας

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Serie 1930/Glas
Σειρά	Serie 1930