


294510



## Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 294410 1930 ΛΕΥΚΟ

### Technische Merkmale

#### Συμβατότητα

- ως μονάδα επέκτασης για universal ρυθμιστές φωτισμού

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογηση

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) ≈ 0,3 W

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Υλικό πλαστικό

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 24 mm

Διάσταση άξονα Ø 4 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

#### Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

#### Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

#### Εξοπλισμός

Αριθμός υποσταθμών max. 10

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

#### Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -5...45 °C

#### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Serie 1930/Glas

Σειρά Serie 1930