



475501



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΜΑΥΡΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σχέδιο	σύμφωνα με DIN 49440
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
---------	----------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα	μαύρο
Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	ενισχυμένη προστασία επαφής
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Μεταβλητή θέση εγκατάστασης με βήματα 45 °

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Serie 1930/Glas
Σειρά	Serie 1930
