



48038989



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB S.1 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

- με 2 USB επαφές τύπου A

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|-------|
| Όνομαστική τάση | 250 V |
| Όνομαστική τάση | 250 V |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Όνομαστικό ρεύμα | 16 A |

Τάση

| | |
|--------------|------------------|
| Τάση εισόδου | 220...250 V AC |
| Τάση εξόδου | 4,75...5,25 V DC |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|--|--------------|
| Ρεύμα εισόδου | max. 500 mA |
| Ρεύμα εξόδου | 2,4 A |
| Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB | max. 2400 mA |
| Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB | max. 2400 mA |
| Όνομαστικό ρεύμα | 16 A |

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

| | |
|-------------------------------|---------|
| Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) | < 50 mW |
| Ισχύς εξόδου | 12 W |

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | γυαλιστερό |

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 1,5...2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου) 1,5...2,5 mm²
- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις ενισχυμένη προστασία επαφής

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 02
Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5...35 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά Berker S.1, Berker B.7