



EGN100

## ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Συμμετρική ράγα DIN

### Λειτουργίες

Εφεδρεία ισχύος 3650 d

### Συνδεσιμότητα

Τρόπος σύνδεσης ακροδεκτών Ασύρματα

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 V

Ονομαστική τάση 230 V

Είδος τάσης τροφοδοσίας AC

Συχνότητα 50/60 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής στα 250 V~ ανά κανάλι 10 A

### Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί 0,28 VA

Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία) 170 mW

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) max. 170 mW

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  1 W

### Μπαταρία

Απόθεμα ισχύος [χρόνια]  $\approx 10$  a

Εφεδρεία μπαταρίας λιθίου (έτη)  $\approx 10$

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 62,5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 90 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 17,8 mm

### Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας 1 / 2000 Lux

**Έλεγχος λαμπτήρων CFL**

Λαμπτήρες φθορισμού	max. 1000 VA
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού παράλληλα	400 W
Μέγιστη ισχύς για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	1000 W
Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	400 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	400 W
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	400 W

**Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης**

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	2300 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 2300 W

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Ροπή σύσφιξης	0.5Nm
Τρόπος στήριξης	ράγα DIN

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,2 / 4mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,2...4 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- με ασφάλεια αστοχίας για το άνοιγμα της επαφής (επαφή NC)	

**Ρυθμίσεις**

	100
Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Αυτόματα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	1 mn
Είδος προγραμματισμού	ψηφιακός
Χρόνος	με αυτόματη εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας

**Εξοπλισμός**

Τύπος προγραμματιζόμενου θερμοστάτη	Ψηφιακό
Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	100
Μόνιμο ON/OFF	1
Εφεδρεία απώλειας τάσης	10 χρόνια
Ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης (Quick connect)	όχι
	ναι
	όχι

**Χρήση**

Τοπική / χειροκίνητη λειτουργία	ναι
---------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C

---

**Ταυτοποίηση**

---

Οικογενειακή συσκευή	EG
----------------------	----

---