



EH011

IP20



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1Μ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
Τεχνική περιγραφή	NO, χρονική κλίμακα από 15 λεπτά

### Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
Κύκλοι μεταγωγής	min. 30000
Εφεδρεία ισχύος	≈ 200 h
- με συρόμενο διακόπτη για επιλογή: μόνιμο ON / αυτόματο	

### Ρύθμιση

- επαφή NO

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	210 / 230 V
Συχνότητα	50 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~
------------------	--------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς με συν $\varphi=0,6$	3 A
Ρεύμα διακοπής σε συν $\varphi=0,6$	max. 3 A

### Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,5 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	0,5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	1 W
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 1 W

### Μέτρηση

Ακρίβεια λειτουργίας	± 1 s/ημέρα
----------------------	-------------

### Μπαταρία

- με ενσωματωμένη μπαταρία για εφεδρεία

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	80 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules

### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	max. 100 W
----------------------------	------------

**Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης**

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	900 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 900 W

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1...6 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...10 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- με μεταγωγική επαφή	

**Ρυθμίσεις**

Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Χειροκίνητα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	15 mn
Είδος προγραμματισμού	αναλογικός
Κύκλοι προγράμματος	Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες
Κύκλος προγραμματισμού	24ώρες
- Ρύθμιση μέσω ημερίσιου διακόπτη	

**Εξοπλισμός**

Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	96
Εφεδρεία απώλειας τάσης	200 ώρες
Κύκλοι μεταγωγής με $\cos\varphi = 0,6$	min. 30000

**Χρήση**

Τύπος	Ημερήσιος
-------	-----------

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Ακρίβεια λειτουργίας	1
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-10...55 °C

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού
--------------	------------------