



EPS410B



ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1ΝΟ ΑΘΟΡΥΒΟ QC

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση εντολής AC	230 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	100 mA
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες φθορισμού χωρίς starter	1000 VA
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	1,2 W

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού παράλληλα	300 VA
---	--------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 2,5mm ²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1NO
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

Τύπος ρελέ καστάνας	Ηλεκτρονικό
---------------------	-------------

Πρότυπα

-	IEC/EN 60669-2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Δεν το αφορά

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...60 °C
Αποθήκευση / Θερμοκρασίας μεταφοράς	-10...50 °C