



FWB31S

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 3Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

**Λειτουργίες**

Με είσοδο καλωδίων ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

**Κάλυμμα, πόρτα**

Είδος κλειδαριάς Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο

Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα όχι

**Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα**

Βάρος του χαλκού του προϊόντος 0,036 kg

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό φύλλο inox

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατάστασης 161 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 165 mm

Εσωτερικό βάθος 156 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 500 mm

Ύψος εγκατάστασης 500 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 300 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

**Συνθήκες σύνδεσης**

Αριθμός αγωγών εισόδου 4

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	3
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	1
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	3
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	2
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	750 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	09
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK09