



FWB63S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 6Χ36Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο

Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό φύλλο inox

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 165 mm

Εσωτερικό βάθος 156 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 950 mm

Ύψος εγκατάστασης 950 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 800 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 36

Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου 12

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	6
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	3
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	18
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	6
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	750 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	09
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK09