



VU603NWH

## VOLTA HYBRID ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 3 ΣΕΙΡΕΣ + 1 ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

#### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	400 V
-----------------	-------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Σύρτης
Βαθμός προστασίας IP με πόρτα	30
Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
Τύπος καλύμματος	Με προεγκοπές
Κλείδωμα πόρτας	Χωρίς
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	όχι

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πλαστικό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Γαλβανιζέ

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	89 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	98 mm
Εσωτερικό βάθος	91,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	880,5 mm
Ύψος εγκατάστασης	845 mm
Μήκος	880,5 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	348 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	12
Πάχος υλικού ερμαρίου	2,5 mm
Πλάτος	348 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός μονάδων	12
Αριθμός σειρών	3
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	3
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	650 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
Αντοχή στην κρούση	IK05

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
-------------------------	-------------